

Endbeschichtung VoglToptec Nano SF

Endbeschichtung VoglToptec Nano SF

Endbeschichtung mit VoglToptec Akustikputzsystem für vor genannte Deckensysteme als systemgeprüfter Gesamtaufbau gem. Herstellervorschriften beschichten, wie folgt:

Grundierung:

Vogl Supergrund LF auf Acrylatbasis, saugfähigkeitsreduzierend, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, Trockenzeiten beachten.

Kleber:

VoglToptec Spezialkleber als gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff zur Verklebung des Putzträgervlieses auf gelochte Deckenplatten, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, Readymix- Produkt.

Putzträgervlies:

VoglToptec Putzträgervlies, spezielles Glasfaservlies als Putzträger zur Beschichtung mit Akustikputz, rissüberbrückend, feuchtigkeitsbeständig, dimensionsstabil, Farbgebung weiß, mit vorgenannten Spezialkleber, überlappend zum Plattenstoß, vollflächig tapezieren.

Akustikspritzputz / Korngröße 0,5-0,8 mm:

VoglToptec Akustik Nano SF, dekorativer, offenporiger Akustikspritzputz als Endbeschichtung, sehr feine Struktur, Korngröße 0,5-0,8 mm, stumpfmatt, hoher Weißgrad, Readymix- Produkt, maschinell mittels Sprinkeltechnik in mindestens drei Arbeitsgängen auf Deckenfläche applizieren, Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Spritvorgängen sind zwingend einzuhalten, Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Flächengerüste zum Aufbringen der Beschichtungen sind nach Erfordernis mit zu berücksichtigen.

Vorleistung: Vogl Akustikputzdecke

Einbauhöhe: h = mm

Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.

Zulage durchgefärbter Akustikspritzputz

Zulage durchgefärbter Akustikspritzputz

Zulage zu v.g. Endbeschichtung für die Ausführung mit durchgefärbten Akustikspritzputz.

Endbeschichtung: VoglToptec® Akustik Color Nano SF

Farbton (in Anlehnung an):

RAL: _ *

NCS: _ *

andere Farbkarte: _ *

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen