

Vogl Kassettendecke Excellent

Vogl Kassettendecke Excellent

Abgehängte Kassettendecke im System Excellent, reversionierbar in Einlegemontage mit sichtbarer, einbrennlackierter Metallunterkonstruktion, mit oder ohne Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen Anforderungen, Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Die Kassetten sind hochpräzise gefertigte, gelochte Gipsplatten, d= 12,5 mm, Kantenausbildung gefast und vertieft, rückseitig mit schallabsorbierender Vlieskaschierung, Sichtseite mit Oberflächenfertiger werkseitiger Endbeschichtung in weiß.

Metall-Unterkonstruktion aus T15/ T24- Schienen als Haupt- und Querprofile, über Abhänger flucht- und waagrecht abgehängt und mit bauaufsichtlich zugel. Befestigungsmitteln an Deckenuntersichten befestigt. Wandanschlussprofil dem Deckenverlauf folgend flucht- und waagrecht an den Begrenzungswänden befestigen.

Systemaufbau:

Unterkonstruktion nach DIN EN 13964

Profile:

T 15 / T 24- Schienen als Haupt- und Querprofile.

Wandanschlussprofil:

- L-Winkel,*
- Stufenwinkel*

Abhänger:

- Noniussystem,*
- Schnellabhänger,*
- Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,

Profilbeschichtung:

Sichtflächen sind werkseitig einbrennlackiert.

Farbton: weiß

Decklage:

Kassetten als gelochte Deckenplatte nach EN 14190, Dicke 12,5 mm, eingelegt in T-Schienensystem.

Lochbild:

- 6/15 Rund*
- 6/18 Rund*
- 8/18 Rund*
- 10/23 Rund*
- 12/25 Rund*
- 15/30 Rund*
- 8/12/50 Rund*
- 8/15/20 Rund (Streuloch)*
- 12/20/66 Rund*

- 3,5/9 Quadro
- 8/18 Quadro*
- 12/25 Quadro*
- 4/14/10 Oval*
- Ultrakustik 12/25R DLV*
- ohne Lochung*

Kantenausführung:

Vierseitig gefast und vertieft

Vlieskaschierung:

Platten rückseitig mit schallabsorbierender Vlieskaschierung als:

- Akustikvlies - Schwarz,*
- Akustikvlies - Weiß,*

Endbeschichtung:

Oberflächenfertig werkseitig endbehandelt.

Farbton: weiß

Andere Farbtöne auf Anfrage.

Rasterabmessung:

- ca. 600/600mm*
- ca. 610/610mm*
- ca. 625/625mm*

Dämmauflage:

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 als Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen Anforderungen.

Ausführung:

- ohne*
- mit*

Flächenlast:

kleinergleich 0,15 kN/m²*

kleinergleich 0,30 kN/m²*

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen

Untergrund:

Abhanghöhe: h = mm

Einbauhöhe: h = mm

Raumhöhe: h = mm

Dämmdicke: d = mm

Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.