

Vogl Kassettendecke Premium

Vogl Kassettendecke Premium

Abgehängte Kassettendecke im System Premium, reVISIONIERBAR in Einlegemontage mit verdeckter Metallunterkonstruktion, mit oder ohne Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen Anforderungen, Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Die Kassetten sind hochpräzise gefertigte, gelochte Gipsplatten, d= 12,5 mm, Kantenausbildung gefast und hinterschnitten, rückseitig mit schallabsorbierender Vlieskaschierung, Sichtseite mit werkseitiger Endbeschichtung in weiß. Metall-Unterkonstruktion aus T24- Schienen als Hauptprofile, über Abhänger flucht- und waagrecht abgehängt und mit bauaufsichtlich zugel. Befestigungsmitteln an Deckenuntersichten befestigt. Wandanschlussprofil dem Deckenverlauf folgend flucht- und waagrecht an den Begrenzungswänden befestigen.

Systemaufbau:

Unterkonstruktion nach DIN EN 13964

Profile:

T24- Schienen als Hauptprofile.

Wandanschlussprofil:

- L-Winkel,*
- Stufenwinkel,*

Abhänger:

- Noniussystem,*
- Schnellabhänger,*
- Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,

Profilbeschichtung:

werkseitig einbrennlackiert.

Farbton: weiß

Decklage:

Kassetten als gelochte Deckenplatte nach EN 14190, Dicke 12,5 mm, eingelegt in T-Schienensystem.

Lochbild

- 6/15 Rund*
- 6/18 Rund*
- 8/18 Rund*
- 10/23 Rund*
- 12/25 Rund*
- 15/30 Rund*
- 8/12/50 Rund*
- 8/15/20 Rund (Streuloch)*
- 12/20/66 Rund*
- 3,5/9 Quadro

- 8/18 Quadro*
- 12/25 Quadro*
- 4/14/10 Oval*
- ohne Lochung*

Kantenausführung:
gefast und hinterschnitten

Vlieskaschierung:
Platten rückseitig mit schallabsorbierender
Vlieskaschierung als:
- Akustikvlies - Schwarz,*
- Akustikvlies - Weiß,*

Endbeschichtung:
Oberflächenfertig werkseitig endbehandelt.
Farbton: weiß
Andere Farbtöne auf Anfrage.

Rasterabmessung:
- ca. 600/600mm*
- ca. 610/610mm*
- ca. 625/625mm*

Dämmauflage:
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 als
Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen
Anforderungen.

Ausführung:
- ohne*
- mit*

Flächenlast:
kleinergleich 0,15 kN/m²*
kleinergleich 0,30 kN/m²*

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen

Untergrund:
Abhanghöhe: h = mm
Einbauhöhe: h = mm
Raumhöhe: h = mm
Dämmdicke: d = mm
Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.