

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305 / 2011
(rozporządzenie o wyrobach budowlanych)

nr 1005

dla produktu **"Kasety (GP-K) perforowane"**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 14190 – Perforowana płyta sufitowa

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer typu i serii: patrz opakowanie zewnętrzne (pieczęć lub dodatkowa etykieta)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Perforowane płyty sufitowe do polepszenia akustyki pomieszczeń

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Vogl Deckensysteme GmbH, Anton Vogl Str. 1, 91448 Emskirchen, Niemcy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

- nie dotyczy -

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4; System 3 na wypadek pożaru

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana MFPA Leipzig GmbH (NB 0800) przeprowadziła badanie typu pod względem zachowania w przypadku pożaru zgodnie z Systemem 3 i wystawiła:

Raport pokontrolny nr P 3.1/10-214-1 oraz raport klasyfikacyjny nr KB 3.1 / 09-128

Pod względem innych cech producent przeprowadził badanie typu zgodnie z EN 14190. Wyrób budowlany podlega systemowi zakładowej kontroli produkcyjnej, która spełnia wymagania normy EN ISO 9001:2008 w zakresie normy EN 14190.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:

- nie dotyczy -

Deklaracja właściwości użytkowych nr 1005

Strona 1 / 2


9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ścinanie	NPD	
Zachowanie się w przypadku pożaru	A2 – s1, d0	EN 13501-1
Odporność na dyfuzję pary wodnej	NPD	
Stateczność	Zaliczone	EN 14190
Wytrzymałość na zginanie	Zaliczone	EN 14190
Wytrzymałość uderowa	NPD	
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD	
Pochłanianie dźwięku	Patrz dokumentacja produktowa	EN ISO 354
Przewodnictwo cieplne	NPD	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Erich R. Vogl, dyrektor zarządzający, udziałowiec



Emskirchen, dnia 01.01.2020