

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305 / 2011
(rozporządzenie o wyrobach budowlanych)

nr 1022

dla produktu „**Tynk akustyczny VoglToptec Nano SF**”

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 15824 - Tynk zawierający spoiwa organiczne

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

patrz opakowanie / etykieta

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Tynk akustyczny do stosowania na sufitach i ścianach wewnątrz pomieszczeń

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Vogl Deckensysteme GmbH, Anton Vogl Str. 1, 91448 Emskirchen, Niemcy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

- nie dotyczy -

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana MPA Stuttgart (NB 0672) przeprowadziła badanie typu pod względem zachowania w przypadku pożaru zgodnie z Systemem 3 i wydała raport z badania/klasyfikacji.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:

- nie dotyczy -

Deklaracja właściwości użytkowych nr 1022

Strona 1 / 2


9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zachowanie w przypadku pożaru (pojedynczy produkt)	B – s1, d0	EN 15824
Zachowanie w przypadku pożaru (System VoglToptec)	A2 – s1, d0	EN 13501-1
Absorpcja wody	NPD	EN 15824
Przepuszczalność pary wodnej	V1 wysoka	EN 15824
Przyczepność na betonie	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 15824
Przewodnictwo cieplne	NPD	EN 15824
Wytrzymałość	NPD	EN 15824
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Erich R. Vogl, dyrektor zarządzający, udziałowiec



Emskirchen, dnia 01.01.2020