

Vogl Supergrund LF

Beschreibung

Bei dem Produkt „Vogl Supergrund LF“ handelt es sich um eine lösemittelfreie Universalgrundierung auf Acrylbasis.

Anwendungsbereich

Als Grundierung von oberflächlich saugenden Untergründen zur Reduktion der Saugfähigkeit, beispielsweise für gelochte Gipsplatten und für Akustikputzsysteme.

Ausführung

Verarbeitung gemäß den entsprechenden Systembeschreibungen durch den Fachunternehmer.

Charakteristik

Lösemittelfrei, Weichmacherfrei, Emissionsarm, Haftvermittelnd, Saugfähigkeitsreduzierend, Oberflächenverfestigend

Zusammensetzung

Polymerdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel)

Dichte	ca. 1,0 g / cm ³ (= kg/l)
Verbrauch	Je Anstrich ca. 0,1 – 0,4 l / m ² (genaue Verbrauchsangaben sind am Objekt zu ermitteln)
Zubereitung	Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt, kann jedoch noch mit 5-8% Wasser verdünnt werden. Nach dem Auftragen darf sich keine glänzende Schicht bilden.
Verarbeitung	Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten und Trennmitteln sein. Die Grundierung muss im Streichverfahren oder mittels Rolle aufgetragen werden. Gelochte Deckenplatten dürfen keinesfalls im Spritzverfahren grundiert. Trocknungszeit in der Regel 12h („über Nacht“) bei +20°C / 65% rel. Luftfeuchte.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit ausreichend Wasser reinigen
Lieferung	Farblos im Kunststoffkanister mit Schraubverschluss
Lagerung	fest verschlossen und frostfrei lagern; keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen
Sicherheit	Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sowie der Lagerung und Entsorgung können unserem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Hinweise	Die o.g. Informationen dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks. Abweichende Anwendungen dürfen erst nach Rücksprache mit dem Hersteller erfolgen.