

# Plafonds à crépi acoustique

Fiche de données produit 104

Données techniques



## Vogl Supergrund LF

### Description

Le produit « Vogl Supergrund LF » est un apprêt universel à base d'acrylate exempt de solvant.

### Domaine d'application

Convient à l'apprêt de substrats à surface absorbante afin de réduire l'absorptivité, par exemple pour plaques de plâtre perforées et systèmes de crépi acoustique.

### Exécution

Mise en œuvre conforme aux descriptions correspondantes du système par l'entrepreneur spécialisé.

### Caractéristiques

Sans solvants, sans plastifiants, pauvre en émissions, améliore l'adhérence, réduit le pouvoir absorbant, durcit les surfaces

### Composition

Dispersion polymère, eau, additifs, agents de conservation (selon directive VdL sur les peintures pour bâtiment)

<b>Densité</b>	env. 1,0 g / cm <sup>3</sup> (= kg/l)
<b>Consommation</b>	Par couche, env. 0,1 – 0,4 l/ m <sup>2</sup> (les données de consommation exactes doivent être déterminées sur l'objet)
<b>Préparation</b>	Le produit est proposé prêt à l'emploi. Il peut cependant être dilué avec 5 à 8% d'eau. Il ne doit pas y avoir formation de couche brillante après application.
<b>Mise en œuvre</b>	Le substrat doit être stable, propre et porteur ainsi qu'exempt de couches de frittage ou d'agents de séparation. L'apprêt doit être appliqué au pinceau ou au rouleau. Ne jamais appliquer l'apprêt par pulvérisation sur les plaques perforées pour plafond. Temps de séchage de 12h en général (« pendant la nuit ») à +20°C / 65% d'humidité rel.
<b>Nettoyage de l'outillage</b>	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec une quantité d'eau suffisante.
<b>Livraison</b>	Incolore dans bidon en plastique fermé d'un bouchon vissé
<b>Stockage</b>	Hermétiquement fermé et à l'abri du gel ; ne pas exposer au rayonnement direct du soleil
<b>Sécurité</b>	Vous trouverez des informations supplémentaires sur l'emploi du produit, le stockage et l'élimination dans notre fiche de données de sécurité.
<b>Remarques</b>	Les informations ci-dessus servent à assurer l'utilisation courante. Les applications divergentes nécessitent l'accord préalable du fabricant.

Toutes les indications fournies dans cette fiche de données produit sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances techniques et de notre expérience. Toutefois, elles ne donnent aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications servant le progrès technique.