

VogIToptec Spezialkleber

Beschreibung

Bei dem Produkt „VogIToptec Spezialkleber“ handelt es sich um einen organisch gebundenen Dispersionskleber.

Anwendungsbereich

Als Spezialkleber zur Kaschierung / Tapezierung von Putzträgervlies auf gelochte Deckenplatten. Anwendung nur im Innenbereich empfohlen.

Ausführung

Verarbeitung gemäß den entsprechenden Systembeschreibungen durch den Fachunternehmer.

Charakteristik

Lösemittelfrei, Weichmacherfrei, Emissionsarm, hohe Klebekraft, gute Anfangshaftung, schadstoffgeprüft, frei von fogging-aktiven Substanzen

Zusammensetzung

Polymerdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel)

Dichte	ca. 1,0 – 1,2 g / cm ³ (= kg/l)
Verbrauch	ca. 0,15 – 0,30 kg / m ² (genaue Verbrauchsangaben sind am Objekt zu ermitteln)
Zubereitung	Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt, kann jedoch noch mit max. 10% Wasser verdünnt werden. Unverdünnte Anwendung auf Grund maximaler Klebekraft wird empfohlen.
Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten und Trennmitteln sein. Den Spezialkleber in einer Breite von 1-2 Bahnen ausreichend und gleichmäßig auf die Deckenfläche aufrollen. Bei Bedarf die erste Bahn nochmals mit Kleber „auffrischen“ und anschließend das Putzträgervlies blasenfrei in das nasse Kleberbett einlegen (Andrücken mit Tapezierspachtel wird empfohlen). Kleber trocknet transparent auf. Kleberverschmutzungen auf der Vliesoberfläche sofort mit einem feuchten, sauberen Tuch nachwischen. Nach Durchtrocknung (vor dem 1. Spritzgang mit Akustikputz) können Kleberreste auch mit Schleifpapier (Korn 100) aufgeraut werden.</p> <p>Überarbeitbar in der Regel nach 12h („über Nacht“) bei +20°C / 65% rel. Luftfeuchte. Vollständige Durchtrocknung & Klebekraft nach ca. 3 Tagen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur wird die Trocknung entsprechend verzögert.</p>
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit ausreichend Wasser reinigen
Lieferung	Transparenter Kleber im Kunststoffeimer mit Deckel
Lagerung	fest verschlossen und frostfrei lagern; keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen
Sicherheit	Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sowie der Lagerung und Entsorgung können unserem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Hinweise	<p>Die o.g. Informationen dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks. Abweichende Anwendungen dürfen erst nach Rücksprache mit dem Hersteller erfolgen.</p> <p>Es wird dringend empfohlen, Tapezierarbeiten im System VogIToptec nur von Fachunternehmen durchführen zu lassen, welche eine Schulung / Einweisung durch die Fa. Vogl Deckensysteme GmbH genossen haben.</p>

Alle Angaben in diesem Produktdatenblatt basieren auf dem derzeitigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.