

Plafonds à crépi acoustique

Fiche de données produit 106

Données techniques



VoglToptec Adhésif spécial

Description

Le produit « VoglToptec Adhésif spécial » est un adhésif à dispersion avec liant organique.

Domaine d'utilisation

Adhésif spécial servant à l'habillage / au tapissage du non-tissé support de crépi sur plaques de plafond perforées. Utilisée conseillée uniquement à l'intérieur.

Exécution

Mise en œuvre conforme aux descriptions correspondantes du système par l'entrepreneur spécialisé.

Caractéristiques

Sans solvants, sans plastifiants, pauvre en émissions, forte puissance d'adhésion, bonne adhérence initiale, testé sans substances toxiques, exempt de substances susceptibles d'occasionner un effet de fogging.

Composition

Dispersion polymère, eau, additifs, agents de conservation (selon directive VdL sur les peintures pour bâtiment)

Densité	env. 1,0 – 1,2 g / cm ³ (= kg/l)
Consommation	env. 0,15 – 0,30 kg/ m ² (les données de consommation exactes doivent être déterminées sur l'objet)
Préparation	Le produit est proposé prêt à l'emploi. Il peut cependant être dilué avec 10% d'eau au maximum. Utilisation non diluée conseillée pour un pouvoir adhésif maximum.
Mise en œuvre	Le substrat doit être stable, propre et porteur ainsi qu'exempt de couches de frittage ou d'agents de séparation. Appliquer l'adhésif spécial au plafond en quantité suffisante et régulière sur une largeur de 1 à 2 bandes. Si besoin est, « rafraîchir » la première bande par une nouvelle application d'adhésif puis poser le non-tissé sans cloques dans le lit de colle mouillée (il est conseillé d'appuyer avec le maroufleur pour tapisserie). L'adhésif devient transparent en séchant. Retirer immédiatement les résidus de colle de la surface du non-tissé avec un chiffon humide et propre. Après séchage complet (avant la 1ère pulvérisation de crépi acoustique), les restes de colle peuvent aussi être rugosifiés avec du papier abrasif (grain 100). Rectification en général possible après 12h (« pendant la nuit ») à +20°C / 65% d'humidité rel. Séchage complet et pouvoir adhésif après env. 3 jours. En cas d'humidité de l'air élevée et/ou de basse température, le séchage est décalé d'autant.
Nettoyage de l'outillage	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec une quantité d'eau suffisante.
Livraison	Adhésif transparent en seau plastique à couvercle
Stockage	Hermétiquement fermé et à l'abri du gel ; ne pas exposer au rayonnement direct du soleil
Sécurité	Vous trouverez des informations supplémentaires sur l'emploi du produit, le stockage et l'élimination dans notre fiche de données de sécurité.
Remarques	Les informations ci-dessus servent à assurer l'utilisation courante. Les applications divergentes nécessitent l'accord préalable du fabricant. Il est vivement conseillé de faire exécuter les travaux de tapissage dans le système VoglToptec uniquement par des entreprises spécialisées ayant bénéficié d'une formation / des instructions dispensées par la société Vogl Deckensysteme GmbH.

Toutes les indications fournies dans cette fiche de données produit sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances techniques et de notre expérience. Toutefois, elles ne donnent aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications servant le progrès technique.