

VogIToptec Akustik Nano SF

Beschreibung

Bei dem Produkt „VogIToptec Akustik Nano SF“ handelt es sich um eine schalldurchlässige Silikat-Akustikbeschichtung.

Anwendungsbereich

Zur Putzbeschichtung auf Wand- und Deckenflächen ohne mechanische Beanspruchung im Innenbereich, hauptsächlich auf VogIToptec Akustikputzsystemplatten oder Putzträgerplatten.

Ausführung

Verarbeitung gemäß den entsprechenden Systembeschreibungen durch den Fachunternehmer.

Charakteristik

Lösemittelfrei, Weichmacherfrei, Emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert (nature plus)

Zusammensetzung

Mineralische Füllstoffe, Wasser, Kaliwasserglas, Bariumsulfat, Titanoxid, Polymerdispersion, silikatische Füllstoffe, Verdicker, Netzmittel, Stabilisatoren, Dispergiemittel

Dichte	ca. 1,0 – 1,4 g / cm ³ (= kg/l)
Verbrauch	ca. 2,70 – 3,20 kg / m ² (genaue Verbrauchsangaben sind am Objekt zu ermitteln)
Zubereitung	Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte nicht mehr verdünnt werden.
Verarbeitung	Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten und Trennmitteln sein. Das Aufspritzen erfolgt mit geeigneter Maschinentchnik und in 3-4 Arbeitsgängen mit entsprechenden Trockenzeiten. Die genaue Verarbeitung ist unseren Produktunterlagen (Montageanleitung MAL 110) zu entnehmen. Ergänzende Hinweise: ■ Bei der Beschichtung von strömungsdichten Platten können sich Trockenzeiten verlängern. ■ Akustikputzdecken sind generell nicht zu 100% streiflichtfrei ■ Bei farbiger Ausführung können höhere Materialmengen und längere Trocknungszeiten (sonst Gefahr der „Wolkenbildung“) erforderlich sein
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit ausreichend Wasser reinigen
Lieferung	Akustikputz im Farbton weiß, ähnlich RAL 9003; im Kunststoffeimer mit Deckel
Lagerung	fest verschlossen und frostfrei lagern; keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen
Sicherheit	Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sowie der Lagerung und Entsorgung können unserem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Hinweise	Die o.g. Informationen dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks. Abweichende Anwendungen dürfen erst nach Rücksprache mit dem Hersteller erfolgen. Es wird dringend empfohlen, Akustikputzarbeiten im System VogIToptec nur von Fachunternehmen durchführen zu lassen, welche eine Schulung / Einweisung durch die Fa. Vogl Deckensysteme GmbH genossen haben.